

GEOPLAN UWB TAG



RTLS에서 태그는 추적해야 하는 대상에 부착되는 작은 장치입니다.

GEO-TAG_Portable Type

작업자 관리 작업자 등 사람이 휴대 또는 부착

GEO - ID210(Qorvo) / ID200(NXP)



FRONT



BACK



구성가능 LOCATOR	
ID210	ID200
DA400	AN400

개인 휴대용 태그 GEO TAG - ID200 / ID210

태그는 소형 코인 배터리로 작동되며, 개인이 휴대할 수 있는 가벼운 태그로 사용자 실시간 위치 정보와 트래킹에 활용됩니다. 개인 사용자의 안전을 위한 모션 감지기, 응급 이벤트 발생 시 PUSH 버튼과 동작 확인을 위한 Buzzer 등의 기능을 포함하여 도움을 요청할 수 있습니다.

제품 사양

통신 인터페이스		
Main CPU	ID210(Qorvo) 6.5GHz(Ch5)	ID200(NXP) 8GHz(Ch9)
Bluetooth	ZigBee/BLE 5.0, 2.4GHz	
기타 인터페이스		
BUTTON	Push button: 배터리 상태확인, 응급신호 전송	
가속도 센서	움직임 감지	
LED 1개	동작 및 배터리 상태	

물리적 특성		
동작	Temperature	Humidity
	-20 ~ +60℃	5 ~ 90% RH
보관	Temperature	Humidity
	-40 ~ +70℃	5 ~ 90% RH
전원규격	4W @ Standby	6W @ Busy
크기, 중량	150 x 150 x 45.2 mm (W x H x D) 29 g	
방수	IP53	